

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Es el racor para Aire Comprimido más extendido, conocido como Europeo o tipo EA. Sigue la norma EN DIN 3489.

Son racores sin sexo con 2 patillas invariables que aseguran el cierre enfrentándolas entre sí.

Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 10/25 bar.

Las roscas son del tipo BSPP (roscas gas paralelas).
El material utilizado en los racores es el hierro maleable/acero.

Las juntas son de NBR.

MODELOS

 ESPIGA MANGUERA	
Ø MANGUERA	CÓDIGO
10 mm	060701020
13 mm	060701030
15 mm	060701040
19 mm	060701050
25 mm	060701060

 ROSCA HEMBRA	
ROSCA	CÓDIGO
3/8"	060702020
1/2"	060702030
3/4"	060702050
1"	060702060

 ROSCA MACHO	
ROSCA	CÓDIGO
3/8"	060703020
1/2"	060703030
3/4"	060703050
1"	060703060

 TUERCA OREJA	
Ø ROSCA	CÓDIGO
19 mm G3/4"	060704050
25 mm G1"	060704060
38 mm RD55	060704080
50 mm RD75	060704090

 UNIÓN MACHO-MACHO	
ROSCAS	CÓDIGO
3/4" - 3/4"	060705050
1" - 1"	060705060
2" - 2" RD75	060705090

 UNIÓN MANG-MANG	
Ø MANGUERA	CÓDIGO
13 mm	060710130
19 mm	060710150
25 mm	060710160


**ABRAZADERA
DOBLE TORNILLO**

RANGO ØEXT	CÓDIGO
17-22 mm	060707005
22-29 mm	060707010
28-34 mm	060707020
32-40 mm	060707030
39-49 mm	060707040
48-60 mm	060707050
60-76 mm	060707060
77-94 mm	060707070
89-101 mm	060707080
94-115 mm	060707090
113-127 mm	060707100
115-145 mm	060707110
127-140 mm	060707120
135-155 mm	060707130
155-175 mm	060707140
175-195 mm	060707150
210-225 mm	060707160
227-250 mm	060707170


**ABRAZADERA
UÑA SEGURIDAD**

Ø MANGUERA	CÓDIGO
22-29 mm	060709010
28-32 mm	060709020
35-42 mm	060709030
42-45 mm	060709040
45-53 mm	060709050
55-60 mm	060709060
60-73 mm	060709070
86-102 mm	060709080


**ABRAZADERA
GARRA ZINCADA**

Ø MANGUERA	CÓDIGO
17 mm	060806010
20 mm	060806020
23 mm	060806030
26 mm	060806040
29 mm	060806050
32 mm	060806060
36 mm	060806070
38 mm	060806080


JUNTAS

MATERIAL	CÓDIGO
NBR	060708010